

# Обработка семян. Защита семенного материала.

Мультидражираторы серии СМ




Strong Seed.

Healthy Grain.

PETKUS.

# Концепция «Все в одном»



#### Принцип работы

### Нанесение покрытия и сушка за один цикл

Уникальная система управления воздухом и инновационная технология «воздушной подушки» являются ключевой особенностью мультидражираторов серии СМ. Как следствие, значительно выросло качество протравливания семян, нанесения пленочного покрытия, инкрустирования и дражирования семенного материала.

Наличие «воздушной подушки» значительно сокращает трение и стрессовую нагрузку на семена. Максимально бережный процесс протравливания гарантирует низкий уровень пылеобразования, соответствующий международным стандартам для сертифицированных семян (тест Хойбаха).

#### Принцип работы:

- + воздух подается в установку для нанесения покрытия через регулируемое кольцо впуска, установленное между ротором и статором;
- + поток воздуха можно регулировать на каждом этапе работы;

- + поток воздуха способствует хорошему перемешиванию семян, обеспечивая их оптимальное движение;
- + воздух подсушивает семена сразу после нанесения химического средства и перемешивания.


Используемая система управления воздухом:

- + гарантирует эффективную сушку нанесенных на поверхность семян химикатов;
- улучшает адгезию химикатов на поверхности семян, позволяя снизить экологические риски в результате истирания;
- + значительно улучшает внешний вид обработанных семян;
- + исключает досушивание семян.





# Бережная обработка семян: новые аспекты



 $\mathfrak b$ 



- + Замкнутая система
- + Простая очистка
- + Минимальный риск перекрестного загрязнения
- + Компактная установка
- + Высокоточные измерения
- + Простая калибровка + Подходит для любых жидкостей
  - + Крайне простая калибровка
  - + Немедленное обнаружение блоки-
  - + Широкий диапазон скорости нанесения препаратов
  - + Последовательное нанесение

#### Дозирование порошка


- + Дозатор, работающий по принципу измерения разницы веса в стандартной комплектации
- ровки или отсутствия продукта





- + 9-ти дюймовый полноцветный сенсорный экран
- + Удобная регулировка всего процесса
- Максимальная гибкость в последовательности технологических этапов
- Хранение в памяти до 500 различных рецептур
- + Загрузка и копирование рецептур через USB-накопитель
- + Удаленное составление рецептур и управление ими
- + Отслеживание процесса благодаря регистрации всех данных по использованию жидкостей и порошков











Полный доступ







Контроль процесса

Плавное перемещение семенного материала




Очистка воздухом трубопроводов для подачи химических веществ




Данная линия по обработке семян – отличный пример того, как тесное взаимодействие между поставщиками технологии и заказчиком позволило улучшить качество покрытия и повысить производительность процесса, а также получить взаимную выгоду в результате обмена опытом.

Йос ван дер Вилен, Генеральный директор компании Баренбруг, Нидерланды

### Технические характеристики



		CM 25	CM 100	CM 30
Основание				
Длина Д <sub>1</sub>	ММ	1 582	2050	3160
Ширина Ш <sub>1</sub>	ММ	1 184	1 550	3 130
Высота В 1	ММ	1 658	2020	2500
Macca	КГ	850	1 600	3000
Сушильная установка				
Длина Д <sub>₂</sub>	ММ	1238	1 700	2000
Ширина Ш <sub>2</sub>	ММ	617	1 030	1 820
Высота В2	ММ	1 305	1 500	1 820
Macca	КГ	350	500	800
Объем воздуха	м³/ч	до 3500	до 8000	до 15000
Энергопотребление	кВт/ч	9	19	38
Объем партии	л	25	100	300
Диаметр	ММ	550	1 000	1 500
Дозатор жидкости	ШТ.		до 8	
Дозатор порошка	ШТ.		до 4	
Количество рецептов			500	
Производительность	т/ч	до 1,8	до 8,5	до 25



Производительность в час (кг/ч) в зависимости от продукта и наносимого препарата

10 11



#### **PETKUS Group**

Roeberstr. 9 | D-99848 Wutha-Farnroda | Germany  $\checkmark$  +49 3 69 21-98 0 |  $\rightleftharpoons$  +49 3 69 21-98 333 info@petkus.com

www.petkus.com



Strong Seed.
Healthy Grain.
PETKUS.